

	Artikelnummer	Einbauzeichnung	Einbau Bolzen	Wartung/Montage
Einbaukassette	752170-30 LA	752965 EBLAK	752 SPB-AS30	752170-30 WMA
	752170-30 LAU	752966 EBLAUK	752 SPB-AS30	752170-30 WMA

Bezeichnung	Wert	Einheit
Einzugskraft	19'000	N
Grenzeinzugskraft	17'000	N
Haltekraft	60'000	N
Betriebsdruck zum lösen (min. bis max.)	80 bis 95	bar
Wiederholgenauigkeit	<0.01	mm
Spannzyklen bis zur Wartung	1'000'000	Zyklen
Spannzyklen bis zur Prüfung der Einzugskraft	250'000	Zyklen
Volumen bis gelöst	38	cm ³
* Zeit bis gelöst (Messung direkt an der Kassette)	2.5	Sek
Vorzentrierung (Automatisierung)	+/- 1.5	mm
Lärmpegel (spannen)	ca. 20	dBA
Spanndauer	unbegrenzt	---
zu verwendendes Medium (Fluid)	HLP ISO VG46	---
Kolbenstellungskontrolle (über Hydraulik)	Möglich	---
Sicherung gegen Lösen bei nicht anliegender Energie	Ja	---

Anforderungen an die Umgebung	Wert	Einheit
Umgebungstemperatur bei Betrieb (min. bis max.)	15 - 60	°C
Umgebungstemperatur bei Lagerung (min. bis max.)	15 - 30	°C
Reinheitsklasse Hydrauliköl	16/13/10	ISO4406
Qualität Druckluft	7:4:4	ISO8573-1
Zuleitungs-Ø Ausblasung Zentrum / Auflageinseln	min. Ø8 / Ø5	mm je Kassette

* Abhängig von den Leitungsquerschnitten und Anzahl Zylinder/Kassetten.